



## RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS SLAT WALL COVERING | REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105

## INTERIOR

Interior | Intérieur

O Ripado de encaixe GS 105 fabricado em Poliestireno (XPS), foi desenvolvido para o revestimento de paredes, criando ambientes únicos e contemporâneos, conferindo-lhes uma maior personalidade e conforto com a garantia de qualidade dos seus materiais!

Os perfis são ecológicos e sustentáveis e 96% da sua composição é proveniente de matéria-prima reciclada. Por sua vez, depois da sua vida útil ter chegado ao fim, os perfis poderão ser reciclados e transformados novamente em matéria-prima a ser utilizada na fabricação de novos produtos.

Este artigo, para além de se transformar num painel ripado, possui algumas características interessantes que o diferencia dos demais produtos da sua categoria, nomeadamente: não mancha, não se deteriora, é imune a pragas e térmitas da madeira, é resistente à água e pode ser aplicado em ambientes húmidos como cozinhas e casas-de-banho. A sua utilização é apenas para aplicação no interior.

(EN)

*The Polystyrene (XPS) Slat wall covering GS 105, was developed for wall coverings, creating unique and contemporary environments, granting greater personality and comfort with the quality guarantee of its materials!*

*The slats are eco-friendly and sustainable, being 96% of their composition from recycled materials. Once their useful life has come to an end, the slats can be recycled again and transformed into raw material to be used to manufacture new products.*

*Besides being a slatted wall panel, it has some interesting features that differentiates it from other products in the same category, namely it does not stain, or deteriorate, it is immune to wood pests and termites, is water resistant and can be installed in moist environments such as kitchens and bathrooms. For indoor use only.*

(FR)

*Les revêtement murales GS 105 en polyuréthane (XPS), ont été développés pour le revêtement mural, en créant des environnements uniques et contemporains, leur donnant plus de personnalité et de confort avec la garantie de la qualité de ses matériaux!*

*Les lattes sont écologiques et soutenables, en étant 96 % de leur composition provenant des matières recyclées, qui à leur tour, après la fin de leur vie utile, peuvent être recyclés et transformés en matière à utiliser pour fabriquer de nouveaux produits.*

*Ce produit, en plus d'être un revêtement murale à lattes, présente des caractéristiques intéressantes qui le différencie des autres produits de sa catégorie, à savoir : il ne tache pas, ne se détériore pas, résiste aux ravageurs du bois et aux termites et il est résistant à l'eau et peut être installé dans des pièces humides tels que les cuisines et les salles de bains. Son utilisation est réservée aux applications intérieures.*


### RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS Slat wall covering  
Revêtement mural en lattes de XPS GS 105

105 x 15 mm



Ref: 41.0501.001





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical features | Caractéristiques techniques

### Ambiente de uso

Usage environment | Environnement d'utilisation

### Interior

Interior | Intérieur

**Comprimento**  
Length | Longueur

2800

**Largura**  
Width | Largeur

105

**Largura útil**  
Useful width | Largeur utile

100

**Espessura**  
Thickness | Épaisseur

15

**Composição**  
Composition | Composition

96% Poliestireno + 4% Poliestireno virgem  
96% Polystyrene + 4% Virgin polystyrene  
96% Polystyrène + 4% Polystyrène vierge

**Densidade**  
Density | Densité

500 Kg/m<sup>3</sup>

**Reação ao fogo**  
Reaction to fire | Réaction au feu

Norma Standard   Norme	Classificação Classification   Classification
EN13501-1	C-s2,d0

**Superfícies de Aplicação**  
Application Surfaces | Surfaces d'application

Alvenaria, Gesso cartonado, Madeira, Cerâmica, etc.  
Mortar, Plasterboard, Wood, Ceramics, etc.  
Enduit, Plaques de plâtre, Bois, céramique, etc.

**Garantia**  
Guarantee | Garantie

3 Anos  
Years | Années

## ACABAMENTOS

Finishes | Finitions

- **Cores sólidas - Tinta acrílica à base de água**  
Solid colours: Water based acrylic paint  
Couleurs solides: Peinture acrylique à base d'eau
- **Cores madeira: Hot stamping**  
Wood colours: Hot stamping  
Couleurs bois: Hot stamping

Consultar | See | Voir  
Pag. 43

## VANTAGENS RIPADO XPS GS 105

GS 105 XPS SLAT WALL COVERING ADVANTAGES  
AVANTAGES DES REVÊTEMENT MURAL EN LATTES DE XPS GS 105



### Resistência à humidade

Moisture resistance  
Résistance à l'humidité



### Resistência ao impacto

Impact resistance  
Résistance aux chocs



### Não se deteriora com o tempo

Does not deteriorate over time  
Ne se détériore pas avec le temps



### Produto Ecológico

Ecological Product  
Produit écologique

### RIPADO XPS GS 105



GS 105 XPS Slot wall covering Revêtement mural en lattes de XPS

### SARRAFO DE FIXAÇÃO WPC

WPC fixing batten  
Tasseau de fixation de WPC

Ref: 41.0502.003

40 x 15 x 2500



OPCIONAL | OPTIONAL | OPTIONNEL

Nota: Sem protecção UV. Não instalar à luz directa do sol.  
Note: Without UV protection. Do not install in direct sun light.  
Note: Sans protection UV. Ne pas installer la lumière direct du soleil.

Instalação: Utilizar cola sem solventes própria para XPS  
Installation: Use glue for XPS without solvents.  
Installation: Utiliser de la colle san solvants pour polystyrène.