



Código de identificación único del tipo de producto:	<b>PYRANOVA®EI60 S3.0</b> <b>Declaración de Prestaciones N°0370-CPR-2566</b>
Uso previsto:	Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad Utilización en edificios y construcciones
Fabricante:	<b>PGF Protection Glass Fire, S.L.</b> <b>C/Naranja, 6. P.I. El Saladar</b> <b>30850 Totana</b> <b>Murcia</b>
Norma armonizada:	EN 14449:2005
Organismo notificado:	No.: 0370 LGAI Technological Center
Sistema EVCP:	1

<b>Características esenciales</b>	<b>Prestaciones</b>
Resistencia al fuego (EN 13501-2)	EI60
Reacción al fuego (EN 13501-1)	E
Comportamiento frente al fuego exterior (EN 13501-5)	NPD
Resistencia a la bala (EN 1063)	NPD
Resistencia a la explosión (EN 13541)	NPD
Resistencia al robo (EN 356)	NPD
Resistencia al impacto con péndulo (EN 12600)	1 (B) 1
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y humedad y diferenciales de temperatura	40 K
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	23 mm
Aislamiento al ruido aéreo (EN 12758)	Rw 41 (0; -3) dB
Emisividad (EN 673)	5,1 W/(m²K)
Transmisión luminosa (EN 410)	0,87
Reflexión luminosa (EN 410)	0,08/0,08
Reflexión solar (EN 410)	0,07
Coefficiente solar g (EN 410)	0,76

Las prestaciones de los productos enumerados corresponden a las prestaciones declaradas. La presente declaración de las prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad única del fabricante. Firmado por el fabricante y en su nombre por: